

Technische Eigenschaften

Oberfläche

Material: Polypropylen (PVC)

Dicke: 220 µm ± 10%

Schrumpfspanne: ca. 2%

Minimale Brandreaktionsklasse: NPD Nicht flammhemmendes Material

Haltbarkeit des Produkts im Inneren: min 5 Jahre

Dauer des extern angewendeten Produkts: -

Klebstoff

Klebstoff: Permanentes Acryl.

Viskosität: 3000-3500 (cps / 30 ° C)

Hitzebeständigkeit: 180 ° C.

Adhäsionszeit:

-20 min ab Anwendung: 1700 (gr / inch)

-5 Tage ab Anwendung: 2700 (gr / inch)

Farbe: farblos

Liner

Material: Kraft

Dicke: 120 µm ± 10%

Methode zum korrekten Aufbringen der Artesive™ Innenfolie

Auftragungsmethode: trocken

Optimale Anwendungstemperatur: zwischen 10 ° C und 35 ° C.

Anwendbare Oberflächen: Holz, Kunststoff, Metall, Papier, Glas und Keramik.

Oberflächenzustand: glatt, sauber und ohne Rückstände oder beschädigte Teile, die die korrekte Haftung beeinträchtigen können.

Oberflächentypologie: flach, vertikal, leicht gebogen. Bei Verwendung von Heißluft ist eine leichte Spannung (je nach Filmmodell) möglich.

Maximale Spannung: ca. 200% je nach Modell

Kann mit bestimmten Grundierungen für PVC-Folien verwendet werden: Ja

Lagerung: Der Film muss in Umgebungen mit Temperaturen über 5 ° C und maximal 30 ° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50% gelagert werden.

Haltbarkeit in der Originalverpackung: 24 Monate, bezogen auf das gelieferte Material, ohne Umwandlungen.
Beständigkeit gegen äußere Einflüsse: Wasser, Alkohol, Getränke (Kaffee, Tee, Wein, Milch), neutrale Reinigungsmittel, Flüssigseife, Weinessig

Reinigung: Bei Bedarf mit einem nicht scheuernden feuchten Tuch mit neutraler Seife reinigen.

Filmentfernung: Verwenden Sie heiße Luft und / oder heißen Dampf. Achten Sie auf eine geeignete Temperatur.

Garantie: 3 Jahre bei Innenanwendung

Garantiedeckung gegen:

- Farbvariation
- Vergilbung
- Chapping
- Nichthaftung durch Materialfehler

Die Garantie deckt keine Probleme aufgrund falscher Anwendung ab.

Fälle, in denen die Garantie nicht gültig ist:

- Anwendung auf schmutzigen oder rauen Oberflächen
- Anwendung auf Außenflächen
- Anwendung auf Oberflächen, die nicht glatt, verschlechtert und mit schlechter Haftung sind
- Anwendung auf Oberflächen, die mit Benzin und / oder ätzenden chemischen Produkten in Berührung kommen
- Anwendung auf Autos (Autoverpackung)
- Aufbringen des Films mit übermäßiger Spannung
- Farbabweichung durch Kontakt mit ungeeigneten chemischen Mitteln
- Nichthaftung durch Aufbringen auf nicht geeignete Oberflächen
- Bruch und / oder Rissbildung durch Kontakt mit stumpfen Gegenständen wie Klingen und / oder Messern
- Lagerung und / oder Anwendung in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder ungeeigneten Temperaturen
- Schäden an den darunter liegenden Oberflächen nach dem Entfernen des Klebefilms.

Die Garantie deckt auch nicht alles ab, was nicht ausdrücklich unter der Überschrift "Garantie gegen Deckung" angegeben ist.

*Alle hier gezeigten Informationen stellen keine Garantie dar. Die Materialien müssen vom Käufer geprüft werden, um sicherzustellen, dass das Produkt für den Zweck geeignet ist, für den es verwendet werden soll.
Die technischen Daten können ohne vorherige Mitteilung geändert werden.*



www.artesive.com