

FICHE TECHNIQUE Série Référence: ST-02/ST-03/ST-04

Caractéristiques techniques

Surface

Matériel: Chlorure de Polyvinyle (PVC)
Épaisseur: 140 µm ± 10%
Marge de rétrécissement: environ 2%
Classe de réaction au feu minimale: NPD Matériau non ignifuge
Durée de conservation du produit appliqué à l'intérieur: min 5 ans
Durée de conservation du produit appliqué à l'extérieur: -

Adhésif

Adhésif: Acrylique permanent.
Viscosité: 3000-3500 (cps / 30 ° C)
Résistance à la chaleur: 180 ° C
Temps d'adhésion:
-20 min à partir de l'application: 1700 (gr / pouce)
-5 jours à compter de l'application: 2700 (gr / pouce)
Couleur: incolore

Liner

Matériel: Kraft
Épaisseur: 120 µm ± 10%

Méthode d'application correcte du film intérieur Artesive™

Méthode d'application: sec

Température d'application optimale: entre 10 ° C et 30 ° C

Surfaces applicables: bois, plastique, métal, papier, verre et céramique.

Etat de surface: lisse, propre et sans résidus ni pièces détériorées pouvant compromettre une bonne adhérence.

Typologie de surface: plate, verticale, légèrement incurvée. Légère tension possible (selon le modèle de film) avec l'utilisation d'air chaud.

Tension max: environ 200% selon le modèle

Peut être utilisé avec des apprêts spécifiques pour les films PVC: Oui

Nettoyage: nettoyer avec un chiffon humide non abrasif en utilisant un savon neutre si nécessaire.

Enlèvement du film: à l'air chaud et / ou à la vapeur chaude Veillez à utiliser une température appropriée.

Stockage: Le film doit être stocké dans des environnements avec des températures supérieures à 5 ° C et max 30 ° C, avec une humidité relative d'environ 50%.

Durée de conservation dans l'emballage d'origine: 24 mois, par rapport au matériel livré, sans avoir subi de transformations.

Résistance aux agents extérieurs: eau, alcool, boissons (café, thé, vin, lait), détergents neutres, savon liquide, vinaigre de vin.

Garantie

Garantie: 3 ans avec application intérieure

Couverture de la garantie contre: variation de couleur, jaunissement, fissuration, manque d'adhérence dû à des défauts de matériau

La garantie ne couvre pas les problèmes dus à une application incorrecte.

Cas où la garantie n'est pas valable:

- application sur des surfaces sales ou rugueuses
- application sur surfaces externes
- application sur des surfaces non lisses, détériorées et à faible adhérence
- application sur des surfaces soumises au contact avec de l'essence et / ou des produits chimiques corrosifs
- application sur voitures (habillage de voiture)
- application du film avec une tension excessive
- variation de couleur due au contact avec des agents chimiques inappropriés
- non-adhérence due à l'application sur des surfaces non adaptées
- casse et / ou fissuration due au contact avec des objets contondants tels que des lames et / ou des couteaux
- stockage et / ou application dans des environnements à forte humidité ou avec des températures inadaptées
- les dommages causés aux surfaces sous-jacentes après le retrait du film adhésif.

La garantie ne couvre pas non plus tout ce qui n'est pas expressément indiqué sous la rubrique «Garantie contre couverture».