ARTESIVE™

Pellicola Adesiva Decorativa per interni in PVC

SCHEDA TECNICA Riferimento Serie: WD / MA / LA / ST / TEC

Caratteristiche Tecniche

Superficie

Materiale: PoliVinilCloruro (PVC)
Spessore: 220 µm ±10%
Margine di restringimento: 2% ca
Classe minima di reazione al Fuoco: NPD Materiale non ignifugo
Durata del prodotto applicato all'interno: min 5 anni
Durata del prodotto applicato all'esterno: ND

Adesivo

Adesivo: Permanente acrilico.
Viscosità: 3000-3500 (cps/30°C)
Resistenza calore: 180°C
Tempo di adesione:
-20 min dall'applicazione: 1700 (gr/inch)
-5 giorni dall'applicazione: 2700 (gr/inch)
Colore: incolore

Liner
Materiale: Kraft
Spessore: 120 µm ±10%

Modalità per una corretta applicazione della pellicola per interni Artesive™

Metodo di Applicazione: a secco
Temperatura di applicazione ottimale: tra i 10°C e i 30°C
Superfici applicabili: legno, plastica, metallo, carta, vetro e ceramica.
Condizione della superficie: liscia, pulita e senza residui o parti deteriorate che possono compromettere la corretta adesione.
Tipologia della superficie: piana, verticale, leggermente curvata. Possibilità tensionatura leggera (a seconda del modello della pellicola) con utilizzo di aria calda.
Tensionatura max: ca 200% a seconda del modello
Utilizzabile con primer specifici per pellicole in PVC: Sì
Pulizia: pulire con un panno umido non abrasivo utilizzando se necessario sapone neutro.
Rimozione della pellicola: utilizzando aria calda e/o vapore caldo.Fare attenzione a utilizzare una temperatura adeguata.

Stoccaggio: La pellicola deve essere stoccata in ambienti con temperatura oltre i 5°C e max 30°C, con un umidità relativa del 50% ca.
Durata nella confezione originale: 24 mesi, riferito al materiale consegnato, senza aver subito trasformazioni.
Resistenza ad agenti esterni: acqua, alcool, bevande (caffè, tè, vino, latte), detergenti neutri, sapone liquido, aceto di vino

Garanzia

Garanzia: 3 anni con applicazione in ambienti interni

Garanzia a copertura contro: variazione colorazione, ingiallimento, screpolatura, mancata adesione dovuta a difetti del materiale

La garanzia non copre problematiche dovute ad un errata applicazione.

Casi in cui la garanzia non è valida:

– applicazione su superfici sporche o ruvide
– applicazione su superfici esterne
– applicazione su superfici non lisce, deteriorate e con scarsa adesione
– applicazione su superfici soggette a contatto con benzine e/o prodotti chimici corrosivi
– applicazione su autovetture (car wrapping)
– applicazione della pellicola con eccessivo tensionamento
– variazione di colorazione dovuta a contatto con agenti chimici non idonei
– mancata adesione dovuta ad applicazione su superfici non ideonee
– rottura e/o screpolatura dovuta a contatto con oggetti contundenti quali lame e/o coltelli
– stoccaggio e/o applicazione in ambienti ad elevata umidità o con temperature non idonee
– danni causati alle superfici sottostanti dopo la rimozione della pellicola adesiva.

La garanzia inoltre non copre tutto ciò che non viene espressamente indicato sotto la voce “Garanzia a copertura contro”.

ARTESIVE™
Il brand Artesive è un marchio registrato di:
Artesive S.r.l.
Via Calvagese 22
25080 Polpenazze del Garda (BS) ITALY
email: info@artesive.com

Tutte le informazioni qui riportate non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinchè si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare. Data ultima modifica:30/04/2020
I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.